

機器内配線用 耐熱ビニル電線

1007
CSA TR-64

- ◆定 格 UL:80℃、300V CSA:90℃、600Vピーク
◆規 格 UL758、CSA C22.2 No.127

◆特 長

1. UL、CSA共用です。
2. UL：VW-1、電気用品安全法：－F－の難燃性に合格しています。

◆用 途

- ・電気機器、電子機器の内部配線

◆構造・性能



導 体			絶 縁 体		試 験 電 圧 (V)	最 大 導 体 抵 抗 (20℃) (Ω/km)	標 準 条 長 (m (ft))
サイズ (AWG)	構 成 (本/mm)	外 径 (mm)	標準厚さ (mm)	外 径 (mm)			
30	1/0.26	0.26	0.41	1.10	2,000	373	610(2,000)
	7/0.102	0.31	0.41	1.15		354	
28	1/0.32	0.32	0.41	1.15	2,000	232	610(2,000)
	7/0.127	0.38	0.41	1.20		223	
26	1/0.404	0.41	0.41	1.25	2,000	145	610(2,000)
	7/0.16	0.48	0.41	1.30		139	
24	1/0.511	0.51	0.41	1.35	2,000	89.1	610(2,000)
	11/0.16	0.61	0.41	1.45		88.7	
22	1/0.643	0.64	0.41	1.50	2,000	56.3	610(2,000)
	17/0.16	0.76	0.41	1.60		57.4	
20	1/0.813	0.81	0.41	1.65	2,000	35.0	610(2,000)
	26/0.16	0.94	0.41	1.80		37.1	
18	1/1.024	1.03	0.41	1.85	2,000	22.2	305(1,000)
	43/0.16	1.21	0.41	2.05		23.7	
16	1/1.291	1.29	0.41	2.15	2,000	13.9	305(1,000)
	54/0.18	1.53	0.41	2.35		14.2	

- 備考 1. 認可サイズ範囲はUL32～16AWG、CSA 28～14AWGです。
2. 28～20AWGについては、一括スズコート導体（TC）も可能です。
3. 表示は28AWG以上に適用します。
4. 耐トナー性を有する製品の製造も可能です。